

# FJC-Z5518C/D

## 全高转闸

FJC-Z5518C/D系列全高转闸整体结构坚固耐用，安全性能出色，防冲击抗破坏，支持二维码、刷卡、人脸、指纹等多种鉴权识别方式，充分满足地铁站、商场、机场、企事业单位等场景通行管理需求，有效控制人员进出，确保安全与便利性的平衡。



通行鉴权



强劲机芯



防尾随



自动复位



防冲撞



刷卡计数



### FJC-Z5518C/D 技术规格

参数项目	FJC-Z5518CD	FJC-Z5518CS	FJC-Z5518DD	FJC-Z5518DS
颜色工艺	304不锈钢原色		镀锌板喷涂香槟金	
组件材质	304不锈钢原色		304不锈钢原色+红色橡胶保护套	
通道宽	620mm		590mm	
外观尺寸(L*W*H)	1500*1400*2200mm	2940*1400*2200mm	1500*1433*2252mm	2910*1433*2252mm
工作电压	AC 220V/110V ±10% 50/60HZ			
整机功率	50W	100W	50W	100W
控制接口	多路I/O接口（高电平有效）			
通讯方式	RS485			
工作温度	-30℃ ~ +70℃			
工作湿度	≤90%，无凝露			
防护等级	IP54			
使用环境	室内、室外			

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。